



GROWATT ShineWiFi-X

Rekomendowany dla zastosowań domowych

- Łatwa obsługa
- Przechowywanie danych przez miesiąc czasu
- Monitorowanie danych i konserwacja online
- Port komunikacyjny USB

	Model	ShineWiFi-X
Dane ogólne		
Wymiary (dł/szer/wys)		135/79/29 mm
Waga		60g
Język oprogramowania		Angielski, Chiński
Instrukcja obsługi		Angielski, Chiński
Parametry WiFi		
Standard Wifi		802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości		2.4Ghz ~2.5Ghz (2.412Ghz ~2.484Ghz)
Moc transmisji		802.11b: 16 ±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14 ±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13 ±2 dBm (@HT20, MCS7)
Czułość odbiornika		CCK, 1 Mbps: -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm Ht20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67 dBm
Parametry pracy		
Interfejs danych		USB (Protokół Modbus RTU)
Napięcie pracy		5V(+/-15%)
Temperatura pracy		-20 °C ... +65 °C
Typ sieci		Konfiguracja APP
Parametry aplikacji		
Serwer danych		ShineServer
Komunikacja z inwerterem		USB (Protokół Modbus RTU)
Komunikacja z serwerem		Wifi poprzez router (Protokół Modbus TCP)
Wspierane routery		Bezprzewodowe routery (Włącznie z routerami 3G)
Interfejs konfiguracyjny użytkownika		Zintegrowany serwer sieciowy (przeglądarka internetowa)
Maksymalny zakres pracy		50m
Interwały transferu danych		5 minut
Domyślny adres serwera		Server.growatt.com
Pozostałe		
Gwarancja		1 rok