

# ATESS EVD-40S

Samochodowa stacja ładowująca AC DC ATESS



LEADING - EDGE TECHNOLOGY

Ścienne ładowarka DC do użytku publicznego, wtyczka typu CCS 2

## Cechy

 *Programowalny tryb ładowania*



*7 calowy ekran dotykowy*



*Kompleksowo zabezpieczona*



*Europejskie standardy*



*Wiele trybów komunikacji*



*Wiele możliwości instalacji*

**Shenzhen Ateess Power Technology Co.,Ltd**

1st Floor of Building 3 at Sector B and 3rd Floor of Building 9, Henglong Industrial Park, No.4 Industrial Zone, Shuitian Community, Shiyuan Street, Baoan District, Shenzhen

# Karta katalogowa

ATESS EVD-40S

## Wejście i wyjście

Napięcie wejścia	260~530V AC
Nominalne napięcie wejścia	400V AC
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Typ wtyczki DC	CCS Typ 2
Zakres napięcia wyjścia	150~750V DC
Maks. moc wyjściowa	40kW
Maks. prąd wyjściowy	80A
Dokładność napięciowa	<±0.5%
Dokładność prądowa	≤±1% (przy 20%~100% nominalnej mocy)
Dokładność regulacji napięcia	≤±0.5%
Dokładność regulacji natężenia	≤±1%
Współczynnik tętnień	RMS: ≤±0.5%; Szczytowy: ≤±1%
Dokładność pomiaru	0.5%
Sprawność	≥95.2%
Długość przewodów	5m

## Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Zabezpieczenie przed niskim ładowaniem	Tak
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwuptywowe	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarcowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwgromowe	Tak

## Cechy i akcesoria

Wyświetlacz	7 calowy ekran dotykowy
Ethernet/WIFI/4G	Tak /Opcja/Opcja
Możliwości płatności	RFID/QR(standard)
Wskaźnik ładowania	Tak
Przycisk awaryjnego zatrzymania	Tak

## Środowisko pracy

Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Wilgotność względna	5%-95% nie kondensująca
Maksymalna wysokość montażu	2000m n.p.m.
Chłodzenie	Wymuszone powietrzem
Pobór mocy w trybie czuwania	<25W
Emisja hałasu	≤65db

## Wymiary

Wymiary (S/W/G)	548/775/294mm
Waga	55kG

## Certyfikacja

Certyfikat	CE
------------	----