

ShineWiFi-X2

- Monitorowanie i obsługa online
- Zintegrowany z modułami WLAN i Bluetooth
- Wbudowana pamięć na dane do jednego miesiąca
- Lokalna konfiguracja i funkcja aktualizacji oprogramowania



GROWATT

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

MP Solar Group

Niniejsze tłumaczenie dokumentu stanowi własność intelektualną MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 56E w Rudzie Śląskiej, 41-706 NIP: 6412532732. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Specyfikacja	ShineWiFi-X2
Parametry łączności bezprzewodowej	
Standard łączności bezprzewodowej	WiFi:802.11b/g/n BLE:5.0
Zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej	2.4GHz
Moc nadawania	802.11b:18±2 dBm (@11Mbps) 802.11g:16±2 dBm (@54Mbps) 802.11n:15±2 dBm (@HT20) 802.11n:15±2 dBm (@HT40) BLE±2 dBm(@1Mbps)
Czułość odbiornika	CCK, 1 Mbps : -96±2dBm CCK, 11 Mbps: -88±2dBm 6 Mbps (1/2 BPSK):75±2dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20(MCS7):-73±2dBm HT40 (MCS7):-70±2dBm BLE-96±2dBm (@1M,30.8%PER)
Parametry sprzętowe	
Interfejs	USB
Napięcie nominalne	5V(+/-5%)
Typowy pobór mocy	2.5W
Wyświetlacz	LED
Zakres temperatury pracy	-30°C ~ +65°C
Zakres temperatury przechowywania	-40°C ~ +70 °C
Stopień ochrony	IP65
Parametry aplikacji	
Obsługiwane serwery	ShineServer
Komunikacja z falownikiem	Modbus RTU
Komunikacja z serwerem	Modbus TCP
Wspierane sieci	2.4GHz WIFI, Bluetooth 5.0
Interfejs konfiguracji użytkownika	Konfiguracja aplikacji
Interwał transmisji danych	5 Min
Dane ogólne	
Wymiar (S/WG)	47/122/32mm
Waga	60g
Gwarancja	1 rok
CE, UKCA, ROHS	