

# Growatt ShineMaster



Rozwiązanie do zastosowań komercyjnych oraz dla użytkowników indywidualnych. Obsługuje do 64 falowników połączonych szeregowo za pośrednictwem portu RS485. Dodatkowo posiada wbudowany port pamięci.

- Lokalny serwer www umożliwia łatwą konfigurację
- Umożliwia ograniczenie produkcji energii
- Podłączenie do 64 falowników
- Wielofunkcyjny, wysokowydajny rejestrator danych



PRODUKT · GROWATT

Karta katalogowa	ShineMaster	ShineMaster 4G
<b>Parametry sprzętowe</b>		
Moc zasilacza	Input: 100-240V, 50/60Hz AC Output 5V(+/-15%), 1A DC	
Zużycie energii	2.5W	
<b>Parametry aplikacji</b>		
Maksymalny zasięg pracy	500m	
Komunikacja z inwerterem	RS485 (Protokół Modbus RTU)	
Komunikacja z serwerem	TCP (Protokół Modbus RTU)	
Wspierana sieć	Ethernet	4G
Interwały transferu danych	5 minut	
Domyślny adres serwera	server.growatt.com	
Serwer danych	ShineServer	
<b>Dane ogólne</b>		
Wymiary (Szer / Wys / Gł) (mm)	130/84/25mm	
Waga	180g	
Język	Angielski	
Montaż	Na ścianie	
Temperaturowy zakres pracy	-30°C ~ +60°C	
Stopień ochrony	IP30	
Gwarancja	1 rok	
CE		