

GROWATT THOR Smart EV Charger

THOR 03AS-S-V1, THOR 07AS-S/P-V1(Jednofazowy)

- Kompatybilny ze wszystkimi markowymi EV
- Integracja z istniejącym i nowo-instalowanym systemem PV
- Ładowanie EV w 100% energią odnawialną przez nadwyżkę energii słonecznej.
- Aplikacja, inteligentne sterowanie i inteligentne planowanie
- Konstrukcja IP65 do użytku wewnątrz lub na zewnątrz



GROWATT

MP Solar Group

Niniejsze tłumaczenie dokumentu stanowi własność intelektualną MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 56E w Rudzie Śląskiej, 41-706 NIP:6412532732. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

Karta produktu	THOR 03AS-S	THOR 07AS-P	THOR 07AS-S
Wejście i wyjście			
Napięcie wejściowe	230V AC		
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz		
Napięcie wyjściowe 230VAC	230VAC		
Maks. moc wyjściowa	3.6KW	7KW	7KW
Maks. prąd wyjściowy	16A	32A	32A
Typ interfejsu ładowania	IEC 62196-2, Typ 2		
Połączenie	Gniazdo	Wtyczka	Gniazdo
Długość kabla	/	5m	/
Zabezpieczenie			
Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem	Tak		
Zabezpieczenie podnapięciowe	Tak		
Zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem	Tak		
Zabezpieczenie przed zwarciami	Tak		
Zabezpieczenie przed zwarciami	Zabezpieczenie przed prądem uszkodzeniowym 6mA DC		
Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	Tak		
Ochrona przed piorunami	Tak		
Funkcje i wyposażenie			
Sieć Ethernet/WiFi/4G	Tak/Tak/Opcjonalnie		
LCD	Nie		
RCD	6mA DC ochrona przed prądem uszkodzeniowym		
Aktywacja ładowania	Aplikacja/podłącz i ładuj	Aplikacja/podłącz i ładuj/RFID	Aplikacja/podłącz i ładuj/RFID
Dioda sygnalizacyjna LED	Tak		
Przycisk zatrzymania awaryjnego	Tak		
Wiele trybów pracy	Szybko/ PV Powiązanie/ Poza szczytem/ równoważenie obciążenia		
Protokół komunikacyjny	OCCP 1.6		
Licznik MID	Optymalnie		
Instalacja	Montaż podłogowy/ścienny		
Ogólne			
Stopień ochrony	IP65		
Temperatura otoczenia	-25°C - + 50°C		
Wilgotność względna	5-95% Bez kondensacji		
Wysokość maksymalna	2000m		
Chłodzenie	Naturalne chłodzenie		
Pobór mocy w trybie czuwania	8W		
Wymiary (W/H/D)	240/380/164mm		
Waga	7kg	9.5kg	7kg
Uchwyt do montażu na ścianie /Słupek do montażu na ziemi	Tak/Optymalnie		