

GroBoost

Sterownik ciepła



Płynna regulacja mocy
od 0-10.8 kW



Dla jednofazowych i trójfazowych
grzałek wody w zbiorniku



Kontrola nad autokonsumpcją
dzięki dynamicznej regulacji
mocy



Możliwość trójstrefowego ogrzewania
pomieszczeń dzięki trzem niezależnym
wyjściom mocy



Zintegrowany z systemem GroHome
pozwała na osiągnięcie
autokonsumpcji na poziomie do 92%

Cztery warianty

1



Kompatybilny z trójfazową grzałką
wody o mocy do 10.8kW

2



Kompatybilny z trzema grzałkami
o mocach 3.6kW

3



Grzałka wody z dwustrefowym
ogrzewaniem pomieszczenia

4



Grzałka wody z rozbudowanym
systemem magazynowania
energii

Karta katalogowa

Zakres napięcia AC	230Vac / 3*230Vac 50Hz
Zakres częstotliwości AC	50-60Hz
Liniove sterowanie mocą	0 - 3.6W, trzy wyjścia, Maks.10.8kW łącznie
Wymiary (Szer / Wys / Gł) (mm)	288/227/101mm
Stopień ochrony	IP54
Montaż	Naścienny
Wyjście przekątnikowe	Maks. 16A 230Vac
Czujnik temperatury	Maks. 3*PT1000
Komunikacja	RF/RS485
Maksymalny zasięg komunikacji RF	120M
Wyświetlacz	4*LED
Temperaturowy zakres pracy	-25-60°C
Temperatura przechowywania	-40°C-+70°C
Waga	3.45kg
Automatyczne śledzenie i regulacja mocy	Tak
Zdalne sterowanie i aktualizacja	Tak
Inteligentny harmonogram	Tak
Zabezpieczenie temperaturowe	Tak
Sterowanie ze stykiem beznapięciowym	Tak
Aplikacja	ShinePhone
Certyfikaty	CE/RoHS